

## REFLEKTIERENDE FLEXFOLIE ZERTIFIZIERT NACH DIN 20471.

Hochreflektierende Flexfolie, ideal für Anwendungen im Sicherheitsbereich. Ideal zum Plotten größerer Motive, da das Material über keinen rückklebenden Träger verfügt. Erhältlich in der Farbe Silber.



## ERHÄLTLICH IN

50 cm x 25 m Rolle

## EMPFOHLEN FÜR

- 100% Baumwolle
- 100% Polyester\*
- Polyester-Baumwoll-Mischgewebe

\* Muss vor dem Andruck getestet werden!

## WICHTIG

Bitte entfernen Sie den Schutzträger vor dem Schneiden.

## SCHNEIDEINSTELLUNGEN

Vor der Produktion bitte immer die Schneideeinstellungen testen. Denken Sie daran, dass die Einstellungen abhängig vom Alter des benutzten Messers sind. Um eine optimale Verarbeitung des Materials zu gewährleisten, plotten Sie bitte nur Logos mit einer Mindestlinienstärke von 3 mm.

## ANDRUCKANLEITUNG

- Temperatur: 150° C
- Zeit: 5 Sek.
- Druck: Mittel (#4-6 bei Hotronix®)
- Träger: Warm-Kalt abziehen
- Nachpressen: 5 Sek.

## MEHRFARBIGE MOTIVE

CAD-CUT® Reflective ist nicht für ein Übereinanderdrucken der Folien geeignet.

## EMPFOHLENES ZUBEHÖR

- Grip Abdeckbogen
- Antihaft Abdeckbogen
- EZ Weeder®, LED Weeder. LED Pin oder Pinzette

## PFLEGEHINWEISE

Waschbar bis 40° C. Bitte keine Weichspüler oder Bleichmittel verwenden. Bei schonender Einstellung trocknergeeignet. Von links waschen und bügeln.

## LAGERUNG

In kühler, trockener Umgebung lagern. Vermeiden Sie direkte Hitze oder Sonneneinstrahlung.

## DETAILINFOS



## SYMBOLERKLÄRUNG

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Einfach zu entgittern | Dünn                                   |
| Überbügelbar          | Rückklebender Träger                   |
| Nur von links bügeln  | Für mehrfarbige Applikationen geeignet |
| Waschbar bis 60°      | Heiß abziehbar                         |
| Sublimationssperre    | Andruckparameter                       |
| Dehnbar               | Anpressdruck                           |
| Flock                 |  |

# CAD-CUT® REFLECTIVE



silver reflective