



METALLISCH GLÄNZENDE TEXTILDRUCKFOLIE

Dieses Material erzeugt eine weiche, metallisch aussehende Oberfläche und wird auf einem selbstklebenden Polyesterträger geliefert.



ERHÄLTlich IN

50 cm x 10 m Rolle

EMPFOHLEN FÜR

- 100% Baumwolle
- 100% Polyester*
- Polyester-Baumwoll-Mischgewebe

* Muss vor dem Andruck getestet werden!

SCHNEIDEINSTELLUNGEN

Sie sollten den Schnitt immer vor jedem Produktionslauf testen. Denken Sie daran, dass die Messereinstellungen angepasst werden müssen, wenn die Klinge älter ist. Für optimales Schneiden und Entgittern eine Strichstärke von mindestens 1,5 mm (1/16 „) für Schriftzüge und Logos einhalten.

ANDRUCKANLEITUNG

- Temperatur: 150° C
- Zeit: 10 Sek.
- Druck: Mittel (#4-6 bei Hotronix®)
- Träger: Kalt abziehen

MEHRFARBIGE MOTIVE

Tragen Sie den Hintergrund für 2-4 Sekunden auf, Träger warm / kalt abziehen. Wiederholen Sie das für zusätzliche Farben. Die letzte Farbe 13-15 Sekunden anpressen, Träger kalt abziehen.

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

- Grip Cover Sheet
- Cover Sheet - Non-Sticky
- EZ Weeder®, LED Weeder. LED Pin oder Pinzette

PFLEGEHINWEISE

Waschbar bis 40° C. Bitte keine Weichspüler oder Bleichmittel verwenden. Bei schonender Einstellung trocknergeeignet. Von links waschen und bügeln.

LAGERUNG

In kühler, trockener Umgebung lagern. Vermeiden Sie direkte Hitze oder Sonneneinstrahlung.

DETAILINFOS



SYMBOLERKLÄRUNG

Einfach zu entgittern	Dünn
Überbügelbar	Rückklebender Träger
Nur von links bügeln	Für mehrfarbige Applikationen geeignet
Waschbar bis	Heiß abziehbar
Sublimationssperre	Andruckparameter
Dehnbar	Anpressdruck
Flock	

CAD-CUT® SOFT METALLIC



 5200 red	 5201 holo red	 5255 light pink	 5252 rose pink	 5250 hot pink
 5280 purple	 5320 light blue	 5350 navy	 5321 light goldish blue	 5400 kelly green
 5116 bronze	 5550 brown	 5815 silver	 5115 gold	 5700 black