

Verarbeitungs- & Andruckanleitung

Chameleon

geeignet für:

Baumwolle, Baumwoll-Polyester-Mischgewebe, Polyester-Mischgewebe & Polyester*

*Sehr dünnes, dehnbares Material -
Verändert den Farbton je nach Hintergrundfarbe -
Für mehrfarbige Andrucke geeignet -
Interessante Effekte durch übereinanderdrucken -
der Farben*

Verarbeitungshinweise:



Legen Sie das Material in Ihren Plotter ein. Achten Sie bitte darauf, dass die Trägerseite im Plotter nach unten zeigt.

Vor dem Plotten empfiehlt es sich immer einen Testschnitt zu machen, um die Schneideinstellungen des Plotters zu überprüfen. Erst wenn Ihr Plotter ideal eingestellt ist erhalten Sie das bestmögliche Ergebnis mit unseren Plotterfolien.

ACHTUNG: Bitte denken Sie daran, Ihre Motive vor dem Plotten zu spiegeln!

Nun entfernen Sie das überschüssige Material, so dass nur Ihr Motiv auf dem Träger bleibt. Achten Sie darauf, alle Innenteile ebenfalls zu entfernen.

Andruckanleitung:



Wir empfehlen, jedes Textil 3-5 Sekunden bei der angegebenen Anpresstemperatur vorzudrucken, um die textileigene Feuchtigkeit zu entfernen und Faltenbildung beim Andruck zu vermeiden. Danach legen Sie Ihr Motiv mit der Trägerfolie nach oben an die gewünschte Andruckposition. Ist Ihr Druck platziert, decken Sie den Druck und Ihr Textil mit einem Abdeckbogen ab (s. Zubehör auf www.blue-future.com).



Drucken Sie das Material wie folgt an:

Temperatur: 160 °C
Zeit: 10 Sekunden
Druck: mittel
Träger: nach dem Abkühlen ruckartig in einem Zug entfernen

Farbauswahl:



gold

silver

red

blue

green



* Muss vorher wegen Sublimationsproblematik getestet werden!

Alle Angaben sind nur Richtwerte, für die keine Garantie übernommen werden kann. Andrucktests sind unerlässlich!